

**¿Usted acaba de echar una solera y quiere evitar al máximo posible las grietas que se producen por efecto del secado brusco?
¿No tiene tiempo para regar la solera varias veces al día?
¿No puede cubrir con plásticos la solera porque se los lleva el viento?**

LÍQUIDO DE CURADO PARA IMPREGNAR LA SUPERFICIE EN BASE ACUOSA

Curatec ECO es un líquido de curado de resinas poliméricas en dispersión acuosa el cual forma una película en la superficie de la solera de hormigón, evitando la rápida evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras tempranas por retracción, afogado, etc. Este producto se aplica en pavimentos de hormigón fratasado y pavimentos industriales de hormigón.

PROPIEDADES

- Mejora las características técnicas fundamentales del pavimento.
- Mejora la resistencia frente a agentes externos.
- Controla la evaporación del agua aumentando la dureza del pavimento.
- Resistente a los álcalis.
- Aplicable tanto en interiores como exteriores.
- De fácil aplicación.
- No tóxico.



APLICACIÓN

Es un producto listo para su uso. Se puede aplicar con pulverizador tipo sulfatadora o con rodillo. Aplicar el producto sin demora, una vez terminado de hacer el pavimento, para evitar al máximo la deshidratación del hormigón. Es suficiente con aplicarlo una sola vez.

CONSUMO

El consumo depende del estado del soporte, siendo un consumo normal entre 100-200 gr./m². Se presenta en envase de 25 Litros.