

# FIBRATEC PEGATEC

**¿Va a hacer un recrecido de hormigón de menos de 12cm de espesor y lo quiere anclar al hormigón viejo?**  
**¿Tiene que aplicar un mortero, monocapa o yeso y quiere mejorar su adherencia a la pared?**

## **EMULSIÓN PUENTE DE UNIÓN PARA APLICACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES**

Pegatec es una emulsión monocomponente en base acuosa para puentes de unión en soportes horizontales y verticales.

### **PROPIEDADES**

- Resiste la acción de los rayos ultravioleta del sol.
- Protegido contra descomposición bacteriana.
- Una vez curado, presenta gran dureza (excelente consolidación de los morteros en el área de contacto).
- Alta penetración asegurando el pegado efectivo de ambas superficies.
- No tóxico por contacto.
- Fácil aplicación, tanto en suelos como en paredes.
- Puede mezclarse con cemento en la construcción dando un extraordinario anclaje del mortero.
- Puede aplicarse como imprimación sobre superficies alcalinas, tales como cal, cemento, yeso y demás; sin deterioro alguno.
- Conserva su "pegajosidad" durante varios días.



### **APLICACIÓN**

Este producto debe protegerse de las heladas y no debe exponerse a temperaturas superiores a 60°C. Evítense la exposición directa al sol que pudiera producir pieles y burbujas. Limpiar las herramientas en estado fresco con acetona. Producto altamente adhesivo, usar guantes de goma. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y consultar con un médico. Las manos y la piel se deben lavar con agua caliente y jabón. Evítense su liberación al medio ambiente.

### **CONSUMO**

El consumo depende del estado del soporte, siendo un consumo normal entre 100-200 gr./m<sup>2</sup>. Se presenta en envase de 25 Litros.